

# 100-E 40

Reducer Extreme



A brand of BASF –  
We create chemistry

- Työmenetelmä:** 100 Linja Ohenne Extreme 100-M 40 Sideaine Extreme:n kanssa.
- Ominaisuudet:** Efekti ja solid sävyille (yhdessä 100-M 40 sideaine Extreme) käytetään 100-E 40 Extreme ohennetta. Sekoitussuhde värimassan ohenteelle on 2:1 tilavuusmittana. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Refinity ohjelmaa ja vaakaa- lisätäksesi ohenteen. On tärkeää sekoittaa värimassa ennen ohenteen lisäämistä. Ohenteen lisäämisen jälkeen valmis seos sekoitetaan uudelleen.
- Huomautukset:** Katso Glasurit Know How osio "100 linja Extreme" saadaksesi tarkemmat tiedot ja ohjeet ruiskutuksesta.

---

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

---

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaa huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.