

151-130

UV Грунт-наполнитель светло-серый, вариант Для пластика



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:

Грунт-наполнитель Для пластика

Свойства:

Если пластиковые детали загрунтованы при помощи 934-10 Glasurit 1K, продукт может быть использован на все окрашиваемые пластики, применяемые в автомобильной индустрии.



Структура нанесения

Материал является готовым к применению.

Применение



Не перемешивать в смесительной установке.
Интенсивно встряхните в течение 2 мин. перед каждым использованием.



Не наносите под открытыми лучами солнца.
е допускать хранения под воздействием прямых слонечных лу



Вязкость 20°C

DIN 4:

18-20 с

Жизнеспособность при 20°C

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/EC(c II)(540)540: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

08/2021




151-130

UV Грунт-наполнитель светло-серый, вариант Для пластика

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:



| | | |
|----------------------------|------------|---------|
| Входное давление | бар | 2 |
| Давление атомизации | бар | 0.7 |
| Размер сопла | | 1.1-1.2 |

Количество слоев

$\frac{1}{2} + 1$

151-130 выглядит прозрачным и не должен наноситься до укрывистости.

| | |
|------------------------------|---|
| Время обдува при 20°C | мин. |
| | 20 сек между нанесением первого и второго слоя. |

| | |
|--------------------------|------------|
| Толщина покрытия: | мкм |
| | макс. 80 |



UV сушка

5 мин. ($UV-A > 6 \text{ mW/cm}^2$)

При использовании LED ламп скорость сушки может быть сокращена за счет их большей интенсивности в преобладающем диапазоне длины волн. Требуется проверка в каждом конкретном случае.



Шлифовка мокрая

P800



Шлифовка Эксцентрик

P400 - P500

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы $< 0.1 \text{ мкм}$.

2004/42/EC(c II)(540)540: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

08/2021