

923-55

MS экстраматовый лак, вариант экстремально-матовый с 929-93

A brand of BASF –
We create chemistry**Применение:**

- Применяется когда необходимо получить очень матовую поверхность.
- Максимально до 20% по весу 522-322 HS Flexible Matting Agent может быть добавлено в 923-55 MS экстраматовый лак.
- Добавление 20% по весу 522-322 HS Flexible Matting agent снижает уровень блеска на 5 единиц.
- Подготовьте только такое количество материала, которое будет использовано в этот день, потому что степень блеска может меняться пока хранится смесь.
- **Немедленно перемешать после добавления 522-322 HS Flexible Matting agent!**

Свойства:**Соотношение
смешивания PreMix**

100 весов.% 923-55

20 весов.% 522-322

Максимально до 20% по весу 522-322 HS Flexible Matting agent можно добавить для снижения уровня блеска.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)839: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 839 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия


03/2022

923-55

MS экстраматовый лак, вариант экстремально-матовый с 929-93

A brand of BASF –
We create chemistry

		2:1+10 %	
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	PreMix
	Отвердитель	50 объемн. %	929-93
	Разбавитель	10 объемн. %	352-91
	Вязкость 20°C	DIN 4: 16-18 с	Жизнеспособность при 20°C 1 ч

Применение:**Пистолет высокого давления****HVLP пистолет**

Входное давление	бар	2	
Давление атомизации	бар		0,7
Размер сопла		1,3-1,4	1,3
Количество слоев		2	
Время обдува при 20°C	мин.	Выдержка до матовения после каждого слоя и перед форсированной сушкой. После первого слоя это обычно 10-15 мин, после второго слоя 15 - 20 мин. Не допускайте выдержку больше чем 25 мин. после каждого слоя.	
Толщина покрытия:	мкм	ок. 50 мкм	

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)839: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 839 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2022

923-55

MS экстраматовый лак, вариант экстремально-матовый с 929-93

A brand of BASF –
We create chemistry

Сушка при 20 °С 8 ч

Сушка при 60 °С 40 мин.

Инфракрасная сушка
(коротковолновая) 8 мин.Инфракрасная сушка
(средневолновая) 10-15 мин.**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)839: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 839 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2022