





923-631

Высокоглянцевый HS лак



A brand of BASF –
We create chemistry

- Применение:** Для высококачественных ремонтов начиная от одной детали до полного перекраса автомобиля.
- Свойства:** Лак обладает отличной растекаемостью, великолепным глянцем и отлично подходит для высококачественного ремонта автомобильных покрытий.
- Примечания:**
- Используйте соответствующий отвердитель и разбавитель в зависимости от окружающей температуры и объекта окраски.
 - Ускоряющая добавка 523-15 Glasurit может сократить время сушки.

		3:1:1	
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	923-631
	Отвердитель	33 объемн. %	929-61, -63, -64
	Разбавитель	33 объемн. %	352-10, -30, -40, -70
	Вязкость 20°C	DIN 4: 20-22 с	Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

06/2022

923-631

Высокоглянцевый HS лак

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла	1,3-1,4	1,3
Количество слоев	2 alternatively: ½ + 1 without intermediate flash off	
Время обдува при 20°C	мин.	После каждого прохода ок. 3 мин
Толщина покрытия:	мкм	40-60
Инструкция по покраске	Альтернатива: ½ + 1 слоев наносится также на вертикальные поверхности (не требуется времени на обдув между слоями)	



Сушка при 60 °C 30 мин.
at panel temperature



Инфракрасная сушка (коротковолновая) 10 мин.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

06/2022