

## A-C-14

Лак Eco Balance воздушной сушки

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Применение:</b>	Прозрачный лак серии AraClass - Eco Balance для водоразбавляемых эмалей Glasurit.
<b>Свойства:</b>	Экоэффективный прозрачный лак- воздушная сушка. Быстрый лак воздушной сушки для нанесения на вертикальные и горизонтальные детали.
<b>Примечания:</b>	Выбирайте отвердитель в соответствии с окружающей температурой и размером окрашиваемой детали. Окружающая температура и толщина нанесенного слоя могут оказывать значительное влияние на результат сушки.

	<b>4:1</b>		
	<b>Соотношение смешивания</b>	100 объемн. %	A-C-14
	<b>Отвердитель</b>	25 объемн. %	A-H-420, -H-410, -H-430, -H-440
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 18-22 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 30 мин.

<b>Применение:</b>	<b>Пистолет высокого давления</b>	<b>HVLP пистолет</b>
<b>Входное давление</b>	<b>бар</b> 2	2
<b>Давление атомизации</b>	<b>бар</b>	0,7
<b>Размер сопла</b>	1,3-1,4	1,3
<b>Количество слоев</b>	½ + 1 слоя (межслойная выдержка не требуется)	
<b>Толщина покрытия:</b>	<b>мкм</b>	40-60
<b>Инструкция по покраске</b>	Альтернативно: 2 слоя с межслойной выдержкой прибл.3 мин.	

**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

07/2021

# A-C-14

Лак Eco Balance воздушной сушки



A brand of BASF –  
We create chemistry



Сушка при 20 °C

От пыли: 35 мин  
Сборка: через 1 ч после  
выдержки от пыли  
Полирование: через 2-3 ч.

Примечания

Время сушки может быть изменено путём выбора отвердителя и нанесения.



#### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

07/2021