

A-C-32

Eco Balance прозрачный лак с повышенным блеском

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|--------------------|--|
| Применение: | AraClass - Eco Balance прозрачный лак для водоразбавляемых эмалей Glasurit. |
| Свойства: | Eco effectiveness прозрачный лак - повышенный глянец. Для достижения выдающегося внешнего вида. |
| Примечания: | Выбирайте отвердитель и разбавитель в соответствии с окружающей температурой и размером окрашиваемой детали. |

3:1:1

**Соотношение смешивания**

100 объемн. %

A-C-32

**Отвердитель**

33 объемн. %

A-H-410, -H-430, -H-440
Eco Balance отвердитель для эмали**Разбавитель**

33 объемн. %

A-R-110, -R-120, -R-130, -R-140
Eco Balance разбавитель**Вязкость 20°C**

DIN 4: 18-22 с

Жизнеспособность при 20°C 2 ч**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022

A-C-32

Eco Balance прозрачный лак с повышенным блеском

A brand of BASF –
We create chemistry

| Применение: |  Пистолет высокого давления |  HVLP пистолет |
|------------------------|--|---|
| Входное давление | бар | 2 |
| Давление атомизации | бар | 0,7 |
| Размер сопла | | 1,2-1,3 |
| Количество слоев | | 2 |
| Время обдува при 20 °C | мин. | 3-5 мин. межслойной выдержки, без дополнительной выдержки перед включением сушки. |
| Толщина покрытия: | мкм | 40-60 |
| Инструкция по покраске | Альтернативно: 1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется). | |



| | |
|-----------------|------------|
| Сушка при 20 °C | 8 ч |
| Сушка при 40 °C | 45-60 мин. |
| Сушка при 60 °C | 30 мин. |



| | |
|--------------------------------------|---------|
| Инфракрасная сушка (коротковолновая) | 10 мин. |
|--------------------------------------|---------|

Примечания Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя, разбавителя и нанесения. Добавки A-A-10 или A-A-12 могут сократить время сушки.

Замечания Финишные операции после окончания сушки и остывания.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022

A-C-32

Еco Balance прозрачный лак с повышенным блеском



A brand of BASF –
We create chemistry



Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022