

## A-C-32

Вариант с использованием ускоряющей добавки A-A-10 Eco Balance

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Применение:</b>	A-C-32 Eco Balance прозрачный лак с повышенным блеском с использованием ускоряющей добавки A-A-10 Eco Balance.
<b>Свойства:</b>	Сокращение времени сушки на вертикальных поверхностях. Добавка A-A-10 ускоряет химическую реакцию отверждения продуктов в которых используется, позволяя сократить время ожидания перед полировкой или сборкой.

		<b>3:1:1</b>	
	<b>Соотношение смешивания</b>	100 объемн. %	A-C-32
	<b>Отвердитель</b>	33 объемн. %	A-H-410, -H-430 Eco Balance отвердитель для эмали
	<b>Разбавитель</b>	33 объемн. %	A-A-10 Eco Balance ускоряющая добавка
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 18-21 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 45 мин.

<b>Применение:</b>		<b>Пистолет высокого давления</b>		<b>HVLP пистолет</b>
<b>Входное давление</b>	<b>бар</b>	2		2
<b>Давление атомизации</b>	<b>бар</b>			0.7
<b>Размер сопла</b>		1.3-1.4		1.3
<b>Количество слоев</b>		1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).		
<b>Время обдува при 20°C</b>	<b>мин.</b>	Без выдержки перед включением сушки.		
<b>Толщина покрытия:</b>	<b>мкм</b>	40-60		

**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021

# A-C-32

Вариант с использованием ускоряющей добавки A-A-10 Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry



Сушка при 20 °C

4 ч

Сушка при 60 °C

20 мин.



#### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021