

A-C-40

Еco Balance прозрачный лак стойкий к возникновению царапин



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	AraClass - Eco Balance прозрачный лак для водоразбавляемых эмалей Glasurit.
Свойства:	Экоэффективный прозрачный лак - стойкий к возникновению царапин. Для надежной защиты поверхности.
Примечания:	Выбирайте отвердитель и разбавитель в соответствии с окружающей температурой и размером окрашиваемой детали.

3:1:1



Соотношение смешивания

100 объемн. %

A-C-40



Отвердитель

33 объемн. %

A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440
Eco Balance отвердитель для эмали



Разбавитель

33 объемн. %

A-R-110, -R-120, -R-130
Eco Balance разбавитель



Вязкость 20°C

DIN 4: 18-22 с

Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021

A-C-40

Eco Balance прозрачный лак стойкий к возникновению царапин

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	Пистолет высокого давления	HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла		1,3-1,4
Количество слоев		2
Время обдува при 20°C	мин.	3-5 мин. межслойной выдержки, без дополнительной выдержки перед включением сушки.
Толщина покрытия:	мкм	40-60
Инструкция по покраске	Альтернативно: 1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	



Сушка при 60 °C 30 мин.



Инфракрасная сушка (коротковолновая) 10 мин.

Примечания Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя, разбавителя и нанесения.

Замечания

Финишные операции после окончания сушки и остывания.



Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021