

P-C-15

Прозрачный лак воздушной сушки

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	Лак серии ProClass, особенно хорошо подходит для водной линии красок 90-го ряда.
Свойства:	Высокоэффективный лак - воздушной сушки. Для широкого спектра применения.
Примечания:	Наилучший результат достигается используя P-C-15 при уровне влажности 20-80% и диапазоне температур 15-35°C. Обязательно добавлять 5% 93-IC 330 во всех слоях наносимых перед P-C-15, включая 90-M 50 и на всех стадиях 3-х слойных покрытий.

Применение

Приготовление базовой краски:



- 1 шаг: Смешать связующее и тонеры по формуле как обычно, хорошо перемешать.
- 2 шаг: Добавить 5% 93-IC 330 и немедленно снова перемешать. (максимальное время жизни 30 мин.)
- 3 шаг: разбавить как обычно 93-E 3 (включая медленную версию) и немедленно перемешать.



Basecoat Application:

- Apply using standard 90 Line application.

1:1+20 %

Нанесение лака



Соотношение смешивания

100 объемн. % P-C-15
лак воздушной сушки

Отвердитель

100 объемн. % P-H-425
отвердитель серии ProClass

Разбавитель

20 объемн. % P-R-125
разбавитель серии ProClass

Вязкость 20°C

DIN 4: 12-15 с Жизнеспособность при 20°C 25 мин.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022

P-C-15

Прозрачный лак воздушной сушки

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла	1,2-1,4	1,3
Количество слоев		½ + 1
Толщина покрытия:	мкм	40-50
Инструкция по покраске	без выдержки между слоями	



Сушка при 20 °C

От пыли: примерно 10 мин*
 Время сушки: примерно 60 мин*
 * в зависимости от влажности

Сушка при 40 °C

25-30 мин.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022