

# 22-AT 9051M

Eco Balance Linje 22 sort mat



A brand of BASF –  
We create chemistry

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Påføring:</b>     | AraClass - Eco Balance Linje 22 færdigblandet farve.                 |
| <b>Egenskaber:</b>   | Øko-effektiv topcoat - sort mat.                                     |
| <b>Bemærkninger:</b> | Bland kun med AraClass hærder A-H-430 og AraClass fortynder A-R-120. |

Med matte overflader er det ikke muligt

- at fjerne støvindslutninger ved at polere, da polering ændrer glansniveauet. Det er derfor meget vigtigt at arbejde omhyggeligt under rengøring og påføring.
- at udtonede 22-AT 9051M, fordi filmtykkelsen i overgangsområdet varierer, hvilket ændrer glansniveauet. Påfør derfor altid 22-AT 9051M på hele panelet.

---

**VOC ready for use** 419 g/l

---

**3:1:1**



**Blandingsforhold** 100 vol.% 22-AT 9051M



**Hærder** 33 vol.% A-H-430  
Eco Balance top coat hærder, medium



**Fortyndere** 33 vol.% A-R-120  
Eco Balance fortynder, medium



**Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:** 18-22 s

**Brugstid ved 20°C** 2 t

---

## Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 700 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022

# 22-AT 9051M

Eco Balance Linje 22 sort mat

A brand of BASF –  
We create chemistry

| Påføring:           |  Højtrykspistol   |  HVLV overliggende |
|---------------------|--|---|
| Sprøjtetryk         | 2 bar  | 2 bar   |
| ved mundstykket     |  | 0,7 bar   |
| Dyse størrelse      | 1,3-1,4  | 1,3   |
| Sprøjtegange        | 2  |   |
| Udluftning ved 20°C | Lad det dampe af indtil mat efter hver påføring og inden bagning. Efter første påføring, lad det dampe af i 10-15 minutter, efter anden påføring i 15-20 minutter. Lad det ikke dampe af i mere end 25 minutter efter hver påføring. |   |
| Lagtykkelse:        | 50-70 µm   |   |



Tørring ved 20 °C 8 t

Tørring ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

**Bemærkning**

Matte overflader kan ikke poleres for at fjerne støvindeslutninger.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e ) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 700 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022