

A-A-12

Eco Balance additiv til lufttørring



A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	Dette produkt anvendes i AraClass klarlakmaterialer.
Egenskaber:	Ved at bruge A-A-12 får man hurtigere en støvfri overflade. Slibbarhed, polerbarhed og klargøring til montering forbedres betydeligt.
Bemærkninger:	Brug kun additiv A-A-12 ved stuetemperatur > 20°C. Omgivelsetemperatur og filmopbygning kan i høj grad påvirke tørringsadfærden. Blandingsforhold / anvendelse: Som angivet i det tekniske datablad for det produkt, hvori A-A-12 anvendes.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.



Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktens egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.