






A-C-14


Eco Balance Klar lak, lufttørrende

A brand of BASF –
We create chemistry

- Påføring:** AraClass - Eco Balance klar lak til Glasurit vandbaserede basefarver.
- Egenskaber:**
- Bemærkninger:** Vælg hærder og i henhold til omgivende temperatur og størrelsen på objektet som skal lakeres. Den omgivende temperatur og lagtykkelse har en stor effekt på tørreegenskaberne.

		4:1		
	Blandingsforhold	100 vol.%	A-C-14	
	Hærdere	25 vol.%	A-H-420, -H-410, -H-430, -H-440	
	Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:	18-22 s	Brugstid ved 20°C	30 min

Påføring:		 Højtrykspistol	 HVLP overliggende
Sprøjtetryk	bar	2	2
ved mundstykket	bar		0,7
Dyse størrelse		1,3-1,4	1,3
Sprøjtegange		½ + 1 sprøjtegang (ingen udluftning imellem sprøjtegangene).	
Lagtykkelse:	µm	40-60	
Instruktioner ved lakering		Alternativ: 2 sprøjtegange med ca. 3 min. udluftning imellem sprøjtegangene.	

	Tørring ved 20 °C	Støvtør: 35 min Håndteringstid: 1 t efter støvtør Polerbar: 2-3 t
	Ekstra bemærkninger tørring	Valg af hærder og påføringsmetode kan have indflydelse på tørreiderne.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendte kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021

A-C-14

Eco Balance Klar lak, lufttørrende



A brand of BASF –
We create chemistry

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.



Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/II(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021