

## A-U-17

Eco Balance plast grundfylder, grå

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Påføring:</b>	AraClass - Eco Balance grundmalingsløsninger.
<b>Egenskaber:</b>	Miljøeffektiv - primerfiller til malbar plast.
<b>Bemærkninger:</b>	Rengør overfladen med A-P-25 Eco Balance vandbaseret universalrengøringsmiddel før påføring af A-U-17.

## Håndtering

**Product er velegnet på**

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / hård PVC

		4:1:1	
	<b>Blandingsforhold</b>	100 vol. %	A-U-17
	<b>Hærdere</b>	25 vol. %	A-H-200
	<b>Fortyndere</b>	25 vol. %	A-R-110, -R-120, -R-125
	<b>Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:</b>	17-19 s	
	<b>Brugstid ved 20°C</b>	3,5 t	

**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(c I)(540)539:** Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 540 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.c I). Produktet har et VOC-indhold på 539 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023

## A-U-17

Eco Balance plast grundfylder, grå

A brand of BASF –  
We create chemistry

Påføring:	 Højtrykspistol	 HVLP overliggende
Sprøjtetryk	2 bar	
ved mundstykket		0,7 bar
Dyse størrelse	1,3-1,4	1,3
Sprøjtegange		½ + 1
Udluftning ved 20°C		20 min
Lagtykkelse:		30-40 µm

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(c I)(540)539:** Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 540 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.c I). Produktet har et VOC-indhold på 539 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023