A-U-77

Aparejo 1K base agua Eco Balance , gris

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación: AraClass - Eco Balance soluciones de fondo.

Propiedades: Eco effectiveness - aparejo 1k base agua.
Para spot repair. Sellador para TPA y pintura antigua curada.

Observaciones:
Limpiar la superficie con el limpiador base agua A-P-30 Eco Balance, capa base / esmalte antes de aplicar A-U-77. Temperatura mínima de aplicación: 15 ° C

Modo de empleo

Producto adecuado en

- Piezas OEM con e-coat
- Pintura antigua

Si las áreas de metal desnudo se impriman con A-U-37, el producto se puede usar en

- Chapa acero
- Chapa acero galvanizado
- Aluminio

Las marcas de lijado pequeñas pueden ser cubiertas direcetamente con A-U-77.

No usar sobre imprimación fosfatante A-U-24.

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(c I)(540)180: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.
.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

A-U-77

Aparejo 1K base agua Eco Balance , gris

A brand of BASF –
We create chemistry

		100:10	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	A-U-77
	Diluyente	10 % del vol.	100-E 5, 93-E 3
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4:	25-35 s
	Vida de la mezcla a 20°C	7 días	

Aplicación:	**Pistola de gravedad homologada**	**Pistola de gravedad HVLP**
Presión de aplicación	2 bar	
En la boquilla		0,7 bar
Tamaño de la boquilla	1,6-1,8	1,7-1,9
Número de manos	2	
Evaporación a 20 °C	Dejar evaporar entre manos hasta mate, sin evaporación antes del secado.	
Espesor de película:	40-60 µm	

Secado a 20 °C	2 h
Secado a 60 °C	30 min
Infrarrojos (onda corta)	8 min

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(c I)(540)180: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.
.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

A-U-77

Aparejo 1K base agua Eco Balance , gris

A brand of BASF –
We create chemistry

	Lijadora orbital	P400-P600

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(c I)(540)180: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.
.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.