

A-A-30

ECO Balance plastic adhesion additive, muovitartunta



A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	AraClass - Eco Balance plastic adhesion additive muovitartunta AraClass pohjamaaleille: <ul style="list-style-type: none">• A-U-33 /-37 /-39• A-U-67• A-U-93 /-99
Ominaisuudet:	Muovitartunta lisäaine mahdollistaa pohjamaalien ruiskuttamisen suoraan kaikille maalattaville muovilaaduille, joita autoteollisuudessa käytetään.
Huomautukset:	Tuotteen A-A-30 lisääminen ei tuo tartuntakykyä maalaamattomalle puhtaalle polypropylene (PP) ja polyethylene (PE). Sekoitussuhde / ruiskutus: Tarkemmat tiedot määritelty niiden tuotteiden teknisissä tiedoissa, joihin A-A-30 käytetään.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021