

A-A-40

Eco Balance struktuuri-lisäaine



A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	AraClass - Eco Balance struktuuri-lisäaine AraClass kirkaslakoille.
Ominaisuudet:	Lisää 25-50% A-A-40 lisäainetta tuottaaksesi halutun struktuuripinnan tai noudata sekoituskaavan määrää.
Huomautukset:	Sekoitussuhde/ ruiskutus: Tarkemmat tiedot määritely niiden tuotteiden teknisissä tiedoissa, joihin A-A-40 käytetään. Haiduta matakasi ruiskutuskierrosten välissä ja ennen uunikuivausta..



Kuivaus 60 °C

30 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.