






## A-C-90

Eco Balance mattalakka, extra matta

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Työmenetelmä:</b>	AraClass - Eco Balance mattalakka, extra matta, Glasurit värimassoille.
<b>Ominaisuudet:</b>	Ekotehokas mattalakka - extra matta. Tarkoitettu OEM mattapintojen korjaukseen.
<b>Huomautukset:</b>	Sekoita hyvin ennen käyttöä. Voidaan sekoittaa yhdessä A-C-92 Eco Balance mattalakan kanssa, jotta saadaan haluttu matta-aste. A-C-90 ei tule säilyttää sekoituskoneessa. Käytettäessä A-H-491, kiiltoaste voi laskea. Porrasta ruiskutusauumat ensimmäisellä ja toisella ruiskutuskerroksilla. Tarvittaessa voidaan ohentaa maksimissaan 10% A-R-120/-130. (Ohenteen lisäys voi alentaa kiiltoastetta)

	<b>2:1</b>		
	<b>Sekoitusuhde</b>	100 til. %	A-C-90
	<b>Kovettaja</b>	50 til. %	A-H-490, -H-491 Eco Balance pintamaalikovete, matta /matta hidas
	<b>Ruiskutusviskositeetti 20°C</b>	DIN 4: 17-22 s	
	<b>Käyttöaika /20°C</b>	2 t	

<b>Työmenetelmä:</b>	 <b>Perinteinen maaliruisku</b>	 <b>HVLP-ruisku</b>
<b>Ruiskutuspain</b>	2 bar	2 bar
<b>Suutinpaine</b>		0,7 bar
<b>Suuttimen koko</b>	1,2-1,3	1,3
<b>Ruiskutuskertoja</b>	2	
<b>Haihdutus 20°C</b>	Haihduta matakasi ruiskutuskerrosten välissä ja ennen kuivatusta.	
<b>Kerros paksaus:</b>	40-50 µm	

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 629 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

# A-C-90

Eco Balance mattalakka, extra matta



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuivaus 20 °C** 8 t

**Kuivaus 60 °C** 30 min



**IR (lyhytaalto)** 10 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



#### **Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)629:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 629 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.