

# A-R-140

Diluant Eco Balance, extra lent



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Utilisation:</b>	Ce produit est utilisé avec les vernis AraClass.
<b>Caractéristiques :</b>	Utiliser le diluant A-R-140 uniquement en combinaison avec les durcisseurs pour finitions A-H-430 / A-H-440 Eco Balance et avec des températures ambiantes très élevées et des systèmes de séchage à infrarouge.
<b>Remarques :</b>	Rapport de mélange / Application : Comme spécifié dans la fiche technique du produit dans lequel l'A-R-140 est utilisé.



## Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm. Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.