

A-B-57

Eco Balance spray body filler

A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:	AraClass - Eco Balance polyester spuitplamuur.
Eigenschappen:	Eco effectieve verspuitbare polyester plamuur met hoge vulkracht. Geschikt voor het repareren van grotere oppervlakken.
Opmerkingen:	<ul style="list-style-type: none"> • A-B-57 voor gebruik goed oproeren! • A-B-115 en G-H-115 goed mengen (homogene kleur, geen marmereffect)

Verwerking

Product toepasbaar op;

- OEM KTL delen
- Oude laklagen
- GRP / SMC



Wanneer blanke metalen voorbehandeld zijn met A-U-37, is het product ook toepasbaar op;

- Staal
- Wanneer er is voorbehandeld met A-P-50 en A-U-37 ook toepasbaar op;
- Verzinkt staal
- Aluminium



Mengverhouding

A-B-57
1400 g

Verharder

G-H-115
50 ml

Verdunning

A-R-110
tot max. 4 %

Spuitviscositeit 20°C

DIN 4:

Verwerkingstijd 20°C

25 min

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIB(b)(250)249: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.b) in spuitklare toestand bedraagt max. 250 g/l. Dit product heeft een VOC gehalte van 249 g/l.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022

A-B-57

Eco Balance spray body filler

A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:		 Nevelreducerend spuitpistool	 HVLP spuitpistool
Spuitdruk	bar	2-3	
Vernevelingsdruk	bar		0,7
Sputopening		2,5-3	2,5-3
Aantal lagen			3-5
Laagdikte:	µm	150-300	



Droging bij 20 °C 3-4 uur

Droging bij 60 °C 30 min



Infrarood (korte golf) 10 min



Schuren Excentrisch

P150 / P240 (gebruik controlemiddel)

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIB(b)(250)249: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.b) in spuitklare toestand bedraagt max. 250 g/l. Dit product heeft een VOC gehalte van 249 g/l.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022