

# A-U-46S

## Primer toepassing



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Toepassing:</b>	AraClass - licht grijze primer in spuitbus.
<b>Eigenschappen:</b>	Primer filler met speciale anti-corrosie eigenschappen voor directe toepassing op blanke metalen.
<b>Opmerkingen:</b>	Product is klaar voor gebruik. <b>Product toepasbaar op;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Staal</li><li>• Verzinkt staal</li><li>• Aluminium</li><li>• OEM KTL delen</li><li>• Oude laklagen</li><li>• GRP / SMC</li></ul>

### Verwerking



Gebruik geen vervormde spuitbussen. Sla tijdens het schudden van het blik niet tegen vaste voorwerpen. Tijdens het schudden komen de mengkogels vrij. Vermijd stoten en wrijving.



Voor gebruik 2 min. krachtig schudden.



Aantal lagen: 1-2  
Laagdikte: 15 - 20 µm

### Nabewerking

Bij gebruik als primer de filler nat in nat aanbrengen. Bij overschrijden van de uitdamp tijd (10u bij 20°C) is tussenschuren noodzakelijk.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/IIB(e)(840)743:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.e) in spuitklare toestand bedraagt max. 840g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 743 g/L

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.