

A-A-12

Eco Balance Dodatek do suszenia na powietrzu



A brand of BASF –
We create chemistry

Zastosowanie:

Ten produkt jest stosowany w mieszankach lakierów bezbarwnych Klasy Ara.

Główne cechy:

A-A-12 pozwala na szybsze uzyskanie pyłosuchości. Produkt poprawia również szlifowalność i polerowalność powłoki oraz skraca czas gotowości do montażu.

Uwagi:

A-A-12 należy używać tylko w temperaturze >20°C.
Temperatura otoczenia i grubość powłoki może znacząco wpływać na schnięcie.
Proporcja mieszania/ aplikacja: Według karty technicznej produktu, z którym używany jest dodatek A-A-12.



Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.