

A-A-40

Eco Balance Dodatek strukturalny



A brand of BASF –
We create chemistry

Zastosowanie:

Klasa Ara - Eco Balance Dodatek strukturalny do lakierów bezbarwnych Klasy Ara.

Główne cechy:

Od 25 do 50% udziału A-A-40, zależnie od oczekiwanego efektu strukturalnego lub według opublikowanej receptury.

Uwagi:

Proporcja mieszania/ aplikacja: według zaleceń zawartych w karcie technicznej produktu, z którym używany jest dodatek A-A-40. Odparowanie do matu między warstwami i przed wygrzewaniem.



Schnięcie w 60 °C

30 min

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.