

A-A-40

Eco Balance strukturadditiv



A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---------------------|---|
| Produkt: | AraClass - Eco Balance strukturadditiv för AraClass klarlack. |
| Egenskaper: | Tillsätt 25% / 50% av volym. |
| Information: | Blandningsförhållande / Applicering: Se Teknisk Information för respektive produkt där A-A-40 skall användas.. Avlufta tills matt mellan sprutvarven och innan torkning. |



Torkning vid 60 °C

30 min



Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.