

A-C-90

Eco Balance vernik,ekstra mat

A brand of BASF –
We create chemistry**Uygulama:** Glasurit bazkatlar için AraClass - Eco Balance vernik**Özellikler:** Çevre dostu vernik - ekstra mat.
Mat OEM yüzeylerinin tamiri için gereklidir.**Açıklamalar:** Kullanmadan önce iyice karıştırın.
İstenilen parlaklık seviyesini elde etmek için AC-92 Eco Balance mat vernik ile karıştırın.
AC-90, karıştırma raflarında kullanılmamalıdır.
A-H-491 kullanıldığı durumlarda parlaklık seviyesi düşecektir. Gerekli durumlarda %10'a kadar A-R-120 /-130 eklenebilir. (Ayriyetten inceltici eklenmesi parlaklık seviyesini düşürebilmektedir.)

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| | | 2:1 | |
| | Karışım oranı | 100 % hacmen | A-C-90 |
| | Sertleştirici | 50 % hacmen | A-H-490, -H-491 Eco Balance son kat sertleştirici, mat |
| | uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C | DIN 4: 17-22 s | |
| | Potlife 20°C | 2 saat | |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Uygulama: | Konvansiyonel tabanca | HVLP tabanca |
| Uygulama basıncı | 2 bar | 2 bar |
| Meme basıncı | | 0,7 bar |
| Meme çapı | 1,2-1,3 | 1,3 |
| Uygulama katları | 2 | |
| Flash-off 20°C | Kurutma öncesinde ve matlaşana kadar katlar arası flash off | |
| Film kalınlığı: | 40-50 µm | |

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIB(e)(840)629: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023

A-C-90

Eco Balance vernik,ekstra mat



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuruma 20 °C 8 saat

Kuruma 60 °C 30 dk.



Infrared (kısa dalga) 10 dk.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIB(e)(840)629: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023