

## A-C-90

## G-A-990 Matlaştırma Katkılı Varyant



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Uygulama:**

G-A-990 Matlaştırma Katkılı A-C-90 Eco Balance vernik, ekstra mat.

**Özellikler:**

Mat bitişlerin istendiği uygulamalar için önerilmektedir.

**Açıklamalar:**

- Ağırlıkça maksimum %20'ye kadar G-A-Matlaştırma Katkısı ürüne eklenebilir.
  - Ağırlıkça maksimum %20'ye kadar G-A-Matlaştırma Katkısı eklemek 60° açıyla ölçüldüğünde parlaklık seviyesi 5 (5 GU) elde etmeyi sağlayacaktır.
  - Sadece aynı gün içerisinde kullanılacak miktar kadar karışım hazırlayınız, çünkü stoklanan ürünün parlaklığı değişebilmektedir.
- A-H-491 kullanımı, parlaklık seviyesini düşürecektir.  
Gerekli durumlarda %10'a kadar AR-120 /-130 eklenebilir. (Ayriyeten inceltici eklenmesi parlaklık seviyesini düşürebilmektedir.)  
Yüzey kalitesini daha da iyileştirmek için, sertleştirici ve inceltici eklemeden 2-3 saat önce A-C-90'ı G-A-990 ile hazırlamak mümkündür.
- **G-A-990 Matlaştırma Katkısını ekledikten hemen sonra karıştırınız!**

**Ön Karışım Oranı**

100 % ağırlıkça A-C-90  
20 % ağırlıkça G-A-990

**2:1**

**Karışım oranı**

100 % hacmen Ön Karışım

**Sertleştirici**

50 % hacmen A-H-490, -H-491  
Eco Balance sonkat sertleştirici, mat/mat yavaş

**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 16-18 s

**Potlife 20°C**

1 saat

**Güvenlik uyarısı:**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023

## A-C-90

G-A-990 Matlaştırma Katkılı Varyant

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

## Uygulama basıncı

2 bar

## Meme basıncı

0,7 bar

## Meme çapı

1,2-1,3

1,3

## Uygulama katları

2

## Flash-off 20°C

Kurutma öncesinde ve matlaşana kadar katlar arası flash off

## Film kalınlığı:

40-50 µm



Kuruma 20 °C

8 saat

Kuruma 60 °C

30 dk.



Infrared (kısa dalga)

8 dk.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIB(e)(840)629:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023