

## A-C-92

Eco Balance vernik, mat

A brand of BASF –  
We create chemistry**Uygulama:** Glasurit bazkat için AraClass - Eco Balance vernik**Özellikler:** Eko-etkililik vernik - mat.  
Mat OEM yüzeylerinin tamiri için gereklidir.**Açıklamalar:** Kullanmadan önce iyice karıştırın.  
İstenilen parlaklık düzeyini elde etmek için AC-90 Eco Balance ekstra mat vernik ile karıştırın.  
AC-92, karıştırma raflarında kullanılmamalıdır.  
A-H-491 kullanıldığı durumlarda parlaklık seviyesi düşecektir. Gerekli durumlarda %10'a kadar A-R-120 /-130 eklenebilir. (Ayriyetten inceltici eklenmesi parlaklık seviyesini düşürebilmektedir.)

		<b>2:1</b>	
	<b>Karışım oranı</b>	100 % hacmen	A-C-92
	<b>Sertleştirici</b>	50 % hacmen	A-H-490, -H-491 Eco Balance son kat sertleştirici, mat/mat yavaş
	<b>uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C</b>	DIN 4: 17-22 s	
	<b>Potlife 20°C</b>	2 saat	

<b>Uygulama:</b>	<b>Konvansiyonel tabanca</b>	<b>HVLP tabanca</b>
<b>Uygulama basıncı</b>	2 bar	2 bar
<b>Meme basıncı</b>		0,7 bar
<b>Meme çapı</b>	1,2-1,3	1,3
<b>Uygulama katları</b>	2	
<b>Flash-off 20°C</b>	Kurutma öncesinde ve matlaşana kadar katlar arası flash off	
<b>Film kalınlığı:</b>	40-50 µm	

**Güvenlik uyarısı:**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023

# A-C-92

Eco Balance vernik, mat



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuruma 20 °C** 8 saat

**Kuruma 60 °C** 30 dk.



**Infrared (kısa dalga)** 10 dk.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIB(e)(840)629:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 629 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023