

A-P-50

Aktivasyon Bezi



A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:	AraClass - astar çözümleri.
Özellikler:	Eko etkili bezler - yüksek yüzey kalitesi. Bezler, yüzeylerde korozyon direncini artırır ve üzerine uygulanacak boya sisteminin mükemmel yapışmasını sağlar.
Açıklamalar:	Polyester macun veya su bazlı astar hariç tüm AraClass astar malzemeleri üzerine uygulanabilir. Üzerine doğrudan bazkat veya son kat uygulama yapmayınız.

Saklama



Temizleme

A-P-25 / A-P-30 ile uygulanabilir.



Bu ürün, aşağıda örnekleri verilmiş temiz, çıplak metal yüzeylere uygulanabilir.

- Çelik
- Galvanizli çelik sac
- Alüminyum



Uygulama

Tüm metal yüzeyi eşit uygulama yaparak ıslatın. (Her sonraki kat bir öncekinin kısmen üstüne gelecek şekilde siliniz). Yüzey en az 1 dk. nemli kalmalıdır. Kimyasal reaksiyonun tamamlanması ve yüzeyin pasivasyonu için bu zorunludur.

Yayılm hızı: bez başına max. 3 m².

20°C'de flash off: mat yüzeyler (maksimum 8 saat).

Orijinal kutudaki bezlerin kurumaması için her bez alımı sonrası muhakkak kutuyu kapatınız.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c III)(780)8: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c III) bu ürünün kullanıma hazır sekli için maksimum 780 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 8 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2021