

A-T-20

A-A-10 Eco Balance hızlandırıcı katkı varyant

A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama: A-A-10 Eco Balance hızlandırıcı katkı A-T-20 Eco Balance 22 seri bağlayıcı.

Özellikler: Dikey yüzelerde kuruma sürelerinin kısaltılması. A-A-10 katkı, kullanıldığı ürünlerin kimyasal reaktivitesini artırarak, cilalama işlemleri veya yeniden montaja başlanmadan önce daha kısa bekleme süresi sağlar.

		3:1:1	
	Karışım oranı	100 % hacmen	A-T-20 (karışım formülüne göre)
	Sertleştirici	33 % hacmen	A-H-410, -H-430 Eco Balance sonkat sertleştirici
	Tiner	33 % hacmen	A-A-10 Eco Balance hızlandırıcı katkı
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C	DIN 4: 20-24 s	
	Potlife 20°C	30 dk.	

Uygulama:	Konvansiyonel tabanca	HVLP tabanca
Uygulama basıncı	2 bar	
Meme basıncı	0,7 bar	
Meme çapı	1,3-1,4	1,3
Flash-off 20°C	her kat sonrası yaklaşık 5 dakika	
Film kalınlığı:	50-70 µm	
Boyama talimatları	Alternatif olarak: 1 ½ sprey katı (katlar arası flash off gerektirmez).	

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

A-T-20

A-A-10 Eco Balance hızlandırıcı katkıli varyant



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuruma 20 °C 4 saat

Kuruma 60 °C 20 dk.



Infrared (kısa dalga) 6 dk.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022