

# A-U-25S

Astar



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Uygulama:</b>	AraClass - astar çözümleri
<b>Özellikler:</b>	Eko etkili sprej- kaynak yapılan yüzeyler için astar
<b>Açıklamalar:</b>	Ürün kullanıma hazırdır. <b>Aşağıdaki yüzeyler için uygundur.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Çelik sac</li><li>• Galvanizli çelik sac</li><li>• Alüminyum</li></ul>

## Saklama



Deforme olmuş aerosol kutuları kullanmayınız. Kutuyu çalkalarken sert yüzeylere çarpmamaya özen gösteriniz. Çarpmalardan, sürtünmeden ve darbelerden kaçınınız.



Her kullanım öncesinde 2 dakika kutuyu iyice çalkalayınız.



Sprej katları sayısı: 1 - 2  
Film kalınlığı: 15-20 µm



**Kuruma 20 °C** 10 dk.

## Dikkat

Kaynak işleminden sonra macun veya dolgu astarı uygulamadan önce, solvent ile veya zımpara kağıdı ile A-U-25S'yi yüzeyden çıkarınız.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIB(e)(840)685:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 685 g/litredir

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2021