

# A-U-46S

Astar Uygulaması için Varyant



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:

AraClass - astar çözümleri.

## Özellikler:

Dolgu Astarı, açık gri. Bir veya iki sprej kat halinde uygulanan bir astar ve ardından bir dolgu katı olarak veya doğrudan bir son katın altında astar dolgu olarak kullanılabilir.

## Açıklamalar:

Kullanıma hazır üründür.

### Aşağıdaki yüzeyler için kullanıma uygundur.

- Çelik sac
- Galvanizli çelik sac
- Alüminyum
- OEM parçalar
- Eski boyalı yüzeyler
- GRP / SMC

## Saklama



Deforme olmuş aerosol kutuları kullanmayınız. Kutuyu çalkalarken sert yüzeylere çarpmamaya özen gösteriniz. Çarpmalardan, sürtünmeden ve darbelerden kaçınınız.



Her kullanım öncesinde 2 dakika boyunca çalkalayınız.



Kat sayısı: 1 - 2  
Film kalınlığı: 15-20 µm  
Flash off: 10 dakika

## Dikkat

Ürün astar olarak kullanıldığında AraClass 2K astar veya yaş üstü yaş son kat uygulanmalıdır. Flash off süresi 20°C'de 10 saati geçtiğinde ara zımparalama gerekir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIB(e)(840)743:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 743 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023