

C-U-08S

Aparelho, cinza escuro

A brand of BASF –
We create chemistry**Aplicação:** Aparelho 1K fornecido em lata de aerossol para uso em repintura automóvel.**Observações:** Aparelho adequado para reparações pontuais e zonas polidas.
Pode ser usado em pinturas antigas.

Instruções de utilização



Não use latas de aerossol deformadas. Enquanto agita a lata, não bata em objetos sólidos. Durante a agitação, as bolas de mistura são liberadas. Evite choques, fricção e impacto.



Agite vigorosamente por 2 min. antes de cada utilização.



Número de demãos: 1 - 2
Espessura da película: 15-30 µm Evaporação a 20° C: aprox. 5 a 10 min. entre demãos.



Secagem a 20 °C 1 h
Secagem a 60 °C 30 min



Lixagem P800

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)673: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 g/ litro de VOC. O conteúdo VOC deste produto é 673 g/litro.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.