

# P-A-912

Flex additive



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Påføring:</b>	This product is used in ProClass clear coat and topcoat materials.
<b>Egenskaber:</b>	Addition of 25% by vol.
<b>Bemærkninger:</b>	Mixing ratio / Application: As specified in the technical data sheet of the product in which P-A-912 is being used.

---

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

---

## Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug. Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm. Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022