

# P-B-37

Spartel, Pensel

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Påføring:</b>	ProClass - løsning til bundprodukter.
<b>Egenskaber:</b>	Effektiv grov og fin spartel - nem at pensle. Til modellering af profiler og konturer.
<b>Bemærkninger:</b>	Blandes grundigt før brug. Bland intensivt for at undgå marmoreringseffekt.

## Håndtering

### Produktet er egnet til påføring på

- Stålblader
- Aluminium
- OEM dele med "e-coat"
- Gammel lak



Pensles 2-3 gange.

Påfør ikke mere en 400 my. Hvis der ønskes højere lagtykkelse kan man påføre et ekstra lag efter tørring og melleslibning af det første lag.



	<b>Blandingsforhold</b>	100 % i henhold	P-B-37
	<b>Hærdere</b>	2-3 % i henhold	G-H-110
	<b>Fortyndere</b>		P-R-110 up to max. 4%
	<b>Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:</b>		<b>Brugstid ved 20°C</b> 5 min

## Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler &lt; 0.1 µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** Ifølge EU-regler er VOC-grænsen for dette produkt (produkt kategori: IIB.b) 250 g/l i dets anvendte form. Produktet har et VOC-indhold på 180 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendte kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2021

# P-B-37

Spartel, Pensel

A brand of BASF –  
We create chemistry**Tørring ved 20 °C** 30 min**Infrarød (kortbølge)** 5-7 min**Excentersliber**

P80 / P150 / P240 (brug slibekontrolfarve)

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** Ifølge EU-regler er VOC-grænsen for dette produkt (produkt kategori: IIB.b) 250 g/l i dets anvendte form. Produktet har et VOC-indhold på 180 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2021