

# P-B-67

Sprøjte Spartel

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Påføring:</b>	ProClass - løsning til bundprodukter.
<b>Egenskaber:</b>	Effektiv fin spartel - let at sprøjte på. Til påføring på større områder.
<b>Bemærkninger:</b>	Ømrøres grundigt før brug.

## Håndtering

### Produktet er egnet til påføring på

- OEM dele med "e-coat"
- Gammel lak
- GRP / SMC



### Primer P-U-77 behøves på ren

- Stålblader  
**Wipes og Primer P-U-77 behøves på ren**
- Galvaniseret stål
- Aluminium



### Blandingsforhold

P-B-67  
1400 g

### Hærdere

G-H-115  
50 ml

### Fortyndere

P-R-110  
up to max. 4 %

### Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:

**Brugstid ved 20°C** 25 min

## Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(b)(250)249:** Ifølge EU-regler er VOC-grænsen for dette produkt (produkt kategori: IIB.b) 250 g/l i dets anvendte form. Produktet har et VOC-indhold på 249 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.







BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022

## P-B-67

Sprøjte Spartel

A brand of BASF –  
We create chemistry

Påføring:	 Højtrykspistol	 HVLP overliggende
Sprøjtetryk	bar	2-3
ved mundstykket	bar	0,7
Dyse størrelse	2,5-3	2,5-3
Sprøjtegange		3-5
Lagtykkelse:	µm	150-300
	Tørring ved 20 °C	3-4 t
	Tørring ved 60 °C	30 min
	Infrarød (kortbølge)	10 min
	Excentersliber	P150 / P240 (brug slibekontrolfarve)

**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/II(b)(250)249:** Ifølge EU-regler er VOC-grænsen for dette produkt (produkt kategori: IIB.b) 250 g/l i dets anvendte form. Produktet har et VOC-indhold på 249 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2022