

# P-A-910

Tekstuurilisäaine



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Työmenetelmä:</b>	Tätä tuotetta käytetään yhdessä ProClass kirkaslakkojen ja pintamaalien kanssa.
<b>Ominaisuudet:</b>	Voidaan lisätä 25% / 50% tilavuuden mukaan.
<b>Huomautukset:</b>	Sekoitusuhde / Ruiskutus: Katso yhdessä P-A-910 kanssa käytettävän tuotteen käyttöteknisestä tiedotteesta. Haihduta ruiskutuskerrosten välillä sekä ennen uunikuivausta kunnes pinta on matta.



**Kuivaus 60 °C**

30 min

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.