

P-A-910

Texture additive



A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:	Structuur toevoeging voor gebruik in ProClass blanke lakken en 2K aflakken .
Eigenschappen:	Voeg 25 tot 50% P-A-910 toe om de gewenste structuur te verkrijgen of zoals aangegeven in de formulemix.
Opmerkingen:	Mengverhouding en applicatie: volgens het Technische informatieblad van het product waarin P-A-910 wordt gebruikt. Tussen de lagen door en voor droging uitdampen tot mat.



Droging bij 60 °C

30 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm. De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.