

P-A-930S

Dodatek do cieniowania, aerozol

A brand of BASF –
We create chemistry

Zastosowanie:	Klasa Pro - Dodatek do cieniowania lakierów bezbarwnych i lakierów Linii 22 Klasy Pro
Główne cechy:	Specjalna kombinacja rozpuszczalników używana do wtopienia lakieru bezbarwnego w oryginalną powłokę na obszarze cieniowania lub przy naprawach punktowych.
Uwagi:	Produkt gotowy do aplikacji. Dobrze wytrząsnąć opakowanie przed użyciem.

Przygotowanie mieszanki



Nie używać zdeformowanych opakowań aerozolu. Podczas wytrząsania zawartości opakowania nie należy nim uderzać o żadne przedmioty. Wytrząsanie powoduje uwolnienie kulek odpowiadających za proces mieszania produktu. Unikać wstrząsów, tarcia i uderzeń.



2 min



2 lub 3 warstwy, nakładane na granicę aplikacji lakieru bezbarwnego dla jego wtopienia w oryginalną powłokę.

Proces suszenia - uwagi Patrz informacja w karcie technicznej zastosowanego lakieru bezbarwnego.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)839: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 839 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2022