

P-U-49

Aparelho húmido sobre húmido, preto



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	ProClass - soluções de fundo.
Propriedades:	Aparelho eficiente - aplicação húmido sobre húmido com fundos base. Para a reparação eficiente de painéis novos uma vez que não requer lixagem nem tempos de secagem.
Observações:	P-U-49 pode ser misturado com P-U-43 para alcançar diferentes tons de cinza.

Instruções de utilização

Produto adequado em

- Peças OEM com e-coat
- Pintura antiga
- GRP / SMC



Se as áreas de metal nu estão preparadas, o produto pode ser usado em

- Chapas de aço
- Chapa de aço galvanizado
- Alumínio

3:1:1



Relação de mistura	100 % por vol.	P-U-49
---------------------------	----------------	--------



Endurecedor	33 % por vol.	P-H-230, -H-235
--------------------	---------------	-----------------



Diluyente	33 % por vol.	P-R-120, -R-130
------------------	---------------	-----------------



Viscosidade de aplicação a 20 °C	DIN 4:	17-19 s
---	--------	---------

Tempo de vida a 20 °C	2 h
------------------------------	-----

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

