



P-U-28S

Astar Uygulama Varyantı

Uygulama:	ProClass - astar çözümleri
Özellikler:	Dolgu astarı, koyu gri. Bir veya iki kat halinde uygulanan bir astar ve ardından bir dolgu katı veya doğrudan bir son katın altına astar olarak kullanılabilir.
Açıklamalar:	Kullanıma hazır üründür. Aşağıdaki yüzeyler için uygundur. <ul style="list-style-type: none">• Çelik sac• Galvanizli çelik sac• Alüminyum• OEM parçalar• Eski boyalı yüzeyler• GRP / SMC

Saklama



Deforme olmuş aerosol kutuları kullanmayınız. Kutuyu çalkalarken sert yüzeylere çarpmamaya özen gösteriniz. Çarpmalardan, sürtünmeden ve darbelerden kaçınınız.



Her kullanım öncesi 2 dakika boyunca iyice çalkalayınız.



Kat sayısı: 1-2
20°C'de flash off: 10 dakika
Film kalınlığı: 15 - 20 µm

Dikkat

Ürün astar olarak kullanıldığında yaş üstüne yaş AraClass 2K dolgu veya son kat uygulanmalıdır. Flash off süresi 20°C'de 10 saati geçtiğinde ara zımparalama gerekir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIB(e)(840)695: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 695 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023