Teknisk information

934-10

08/2019

Glasurit® 1K-Kunststofgrunder

G / G

Påføring: Vedhæftningsprimer til plastdele

Egenskaber: Universal vedhæftningsfremmer på spraydåse , egnet til alle lakerbare plastikdele på biler.

- Egnede grundere surfacere: Glasurit® 285-* HS fyldere / grundfyldere *= Tilsætn. 522-111 Softface Tilsætning iflg. system V. 3a!
- GFK dele: 934-10 ikke nødvendig.

	Påføring	Grunder
	Anvisning	**V 3a**
		Strækkeevne:
	Omrystning	2 min.
	Henvisning	Anvend ikke deformerede spraydåser. Må ved omrystning ikke slås mod faste emner. Ved omrystning udløses blandekuglerne. Undgå stød, friktion og slag.
	Sprøjtegange	1 - 2
	Lagtykkelse	5 - 10 µm
	Udluftning ved 20°C	ca. 15 min.

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)688: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 688 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany