

Glasurit® Spot-Blender



Påføring: Indeholder en unik kombination af opløsningsmidler der kan bruges til udligning af klarlakovergangen, både ved Spot-Repairs og almindelige udtågnings-reparationer

Bemærkninger: Dette produkt kan leveres i en almindelig beholder til påføring med sprøjtepistol og i en spraydåse.

	Anvisning	Glasurit Spot-Repair	
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	klar til brug	
	Overliggende kop Sprøjtetryk	HVLP minijet pistol: 0.8 - 1.0 mm	Højtrykspistol 1.3 mm, 2.0 bar
	Sprøjtegange	2 eller 3 lag ved grænseflader på klarlakken for at skabe overgang.	
	Tørring	Som anbefalet for den anvendte Glasurit klarlak	

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/II B(e)(840)839: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 839 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål, den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

