

839-55E Eco Balance

Soft-Spartel



A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	Udjævning af buler, hurtig tørrende, nem at slibe
Egenskaber:	Højt tørstofindhold, universal anvendelse til brug på stål, galvaniseret stål, aluminium; hurtig tørrende, nem at slibe.
Bemærkninger:	Bland spartel og pasta hærder grundigt før brug. (ensartet farve, ingen marmoreffekt). Tilsæt ikke mere end maks. 3% hærder (Overskud af peroxyd vil forårsage misfarvning i den færdige finish).

	Blandingsforhold	100 % i henhold	839-55E Eco Balance
	Hærdere	2-3 % i henhold	948-36
	Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:		Brugstid ved 20°C 5 min
	Tørring ved 20 °C	15 min	
	Infrarød (kortbølge)	4 min	
	Infrarød (mellembølge)	5-10 min	
	Excentersliber		P80 / P150 / P240

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.b) i sin-klar-til-brug form, er maks 250 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 180 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

839-55E Eco Balance

Soft-Spartel



A brand of BASF –
We create chemistry



Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(b)(250)180: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.b) i sin-klar-til-brug form, er maks 250 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 180 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022