Verfahren mit lösemittelreduzierten Produkten Glasurit® Lackierverfahren VOC

Eigenschaften: Reparaturverfahren unter Berücksichtigung der bestehenden bzw. zukünftigen europäischen Gesetzgebung zur Lösemittelreduzierung. Grundlage ist der Initiative „ Technische Richtlinie für Fahrzeugreparaturlackierungen „ der CEPE (Europäische Vereinigung der Lack, Druckfarben und Künstlerfarbenindustrie), wobei nationale Gesetzgebungen nicht berücksichtigt sind.

Reinigen	**Glasurit® Entfetter/Reiniger 700-10**	1 x	trocken-reiben	**Schadstellen metallisch blank entrosten**	P16-P150	**Glasurit® Entfetter/Reiniger 700-10**	1 x	trocken-reiben		
Spachtel (Grob + Fein)	**Glasurit® Ratio-Spachtel weiss 839-20 / 20K**	**Glasurit® Härterpaste rot 948-36**	+ 2-3%	20°C 20-30 Min.	3-5 Min.	P80/P150 Grobschliff	P240/ P320 Feinschliff	**Glasurit® Reinigungsmittel 700-1**	1 x	trocken-reiben
Anmerkung:	Glasurit Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-10 zur abschließenden Oberflächenreinigung vor Auftrag von 285-270 verwenden									
Grundfüller	**Glasurit® Grundfüller Pro, grau 285-270**	**Glasurit® HS-Füllerhärter 929-58**	**Glasurit® Einstellzusatz 352-**	5:1:1 Meßstab	HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	1/2 +1	60°C 35 Min.	P 800	P400 - P500	
Grundierung	**Glasurit® PKW-Grundfüller hellbeige 283-150**	**Glasurit® Zusatzlösung 352-230**	1:1 Meßstab	HVLP 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bar	1 dünner 10-15 µm	20°C 10 Min.				
Grundfüller	**Glasurit® HS-Grundfüller 285-505, -555, -655**	**Glasurit® HS-Füllerhärter 929-55, -56**	**Glasurit® Einstellzusatz 352-**	4:1:1 Meßstab	HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	2	60 °C 25 Min.	5-10 Min.	P400 - P500	P 800
Alternative:	Glasurit®-HS Grundfüller / Füller 285-700, 285-790, 285-95									
Decklack Zweischicht	**Glasurit® 2-Schicht-Decklack 90**	**Glasurit® Einstellzusatz wässrig 93-E3**	2:1 Meßstab	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2 + 1/2	zwischen den Spritz-gängen und vor Klarlack matt ablüften				

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter http://techinfo.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Verfahren mit lösemittelreduzierten Produkten
Glasurit® Lackierverfahren VOC

Klarlack	**Glasurit® Klarlack VOC 923-**	**Glasurit® Härter VOC 929-**	**Glasurit® Einstellzusatz 352-**	entsprechend Technischer Information	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2	entsprechend Technischer Information
oder							
Decklack	**Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC**	**Glasurit® Härter VOC 929-**	**Glasurit® Einstellzusatz 352-**	2:1+10% Meßstab	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2	60°C 30 Min.
oder							
Decklack	**Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC MC600**	**Glasurit® Härter VOC 929-61, -63, -64**	**Glasurit® Einstellzusatz 352-10, -30, -40**	3:1:1 Meßstab	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2	60°C 30 Min.

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter http://techinfo.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.