

Glasurit® Reinigungsmittel

G / X

Anwendung:

1. Glasurit Reinigungsmittel 700-1

zum Reinigen von Flächen und Beilackierzonen vor dem Auftrag von Glasurit 1K-Grundfüller 176-72 und Glasurit Zweischichtdecklack Metallic / Uni 90-. Der Reiniger hat eine antistatische Wirkung und verringert Staubeinfall beim Decklackauftrag auf Kunststoffteilen.

Reinigung für Spritzgeräte.

Sauberes Spritzgerät mit Reinigungsmittel 700-1 durchspülen.

Verarbeitung

Flächen abwischen mit fusselfreiem Lappen und 700-1 oder aufsprühen mit Sprühflasche und nachwischen mit fusselfreiem Lappen

Eigenschaften:

- gute Reinigungswirkung
- wirkt antistatisch (Kunststofflackierung)

Anmerkungen:

Glasurit-Reinigungsmittel 700-1

- dient zur Reinigung von Untergründen **vor** dem Auftrag von Glasurit 1K-Grundfüller 176-72 und Glasurit-Zweischicht-Decklack-Metallic / Uni 90-
- dient zur Reinigung **nach** dem Feinschliff von Glasurit 1K-Grundfüller 176-72
- dient zur Reinigung als Antistatikmittel **vor** dem Decklackauftrag (besonders bei Kunststoffteilen)
- dient zur Reinigung von Spritzpistolen **vor** der Anwendung von Glasurit-1K-Grundfüller 176-72 oder Glasurit-Zweischicht-Decklack-Metallic / Uni 90-

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
|  | Lackaufbau | RATIO Aqua |
|---|-------------------|-------------------|

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II B(a II)(200)198: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.a II) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 200 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 198 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

