

Glasurit® Koagulierungspulver



Anwendung:

Bei der Verwendung wasserverdünnbarer Produkte

- Glasurit Zweischicht-Decklack-Metallic/Uni 90-,
- Glasurit 1K-Grundfüller 176-72,
- Glasurit Steinschlag- und Unterbodenschutz 1109-,
- Glasurit Strukturlack 1109-

muß das anfallende Waschwasser bei der Reinigung von Arbeitsgeräten in geeigneten Gefäßen gesammelt werden. **In dieses Gefäß dürfen keine Lösemittel gegeben werden.**

Zugabe von Koagulierungspulver 700-7:

Auf ca. 10 l Waschwasser 2 – 3 Meßlöffel (ca. 75 g) Koagulierungspulver 700-7 zugeben (zur besseren Verteilung und zur Erhöhung des Wirkungsgrades 700-7 **einstreuen**) und kurz einrühren.


Nach kurzer Zeit flocken die festen Bestandteile aus. Durch Filtration, z. B. durch Filter-matten oder geeignete Siebe (Maschenweite ca. 80-100 µm), können die festen von den flüssigen Bestandteilen getrennt werden.

Bei einem sehr hohen Verschmutzungsgrad des Waschwassers (Wasser ist nach ca. 15 min. noch nicht klar) mehr 700-7 zugeben. Eine Überdosierung mit 700-7 ist **nicht** möglich.

Die ausgeflockte Substanz wird wie konventionelle Lackreste entsorgt (Abfallschlüssel 555 03). Die klare, wässrige Phase kann über die öffentliche Abwasserkanalisation ent-sorgt werden, wenn die kommunale Abwassersatzung beachtet wird. Im Zweifelsfall muß bei der zuständigen kommunalen Behörde nachgefragt werden.

Eigenschaften:

- Glasurit Koagulierungspulver 700-7 dient zur Ausfällung der Feststoffe aus dem Waschwasser, das bei der Reinigung von Arbeitsgeräten anfällt, wenn wasserverdünnbare Produkte verarbeitet werden.
- Nach der Trennung von der ausgeflockten Substanz kann die klare, wässrige Phase als Waschwasser für die Vorreinigung von Spritzpistolen wiederverwendet werden. Die Nachreinigung erfolgt mit Leitungswasser.

	Lackaufbau	RATIO Aqua
---	-------------------	-------------------

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

