





Glasurit® Antisiliconzusatz

G / Z

- Anwendung:** Verhinderung Silikonkrater (Benetzungsstörungen)
- Anmerkungen:**
- Zusatz 580-100 nur außerhalb der Kabine zugeben. Mit Antisilikon verschmutzte Lappen sofort entfernen.
 - Wenn in der ersten Schicht 580-100, dann in weiteren Schichten auch Antisilikon zugeben (mind. gleiche Menge).
 - Nicht in Glasurit VOC-Klarlacken und im HS-2K-Decklack 22 VOC, 22 VOC MC600 einsetzen!

	Lackaufbau	
	Mischungsverhältnis	Zum Decklack, spritzfertiges Material, 2 % bis max. 5 % 580-100 zugeben.
	Härter	
	Verdünnung	

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

