





Glasurit® Imprimación anti-corrosiva 1K marrón

G / P

- Aplicación:** Imprimación empelada para reparación de pintura de automóviles.
- Propiedades:** Imprimación de 1 componente que se suministra en lata de aerosol
- Muy buena protección contra la corrosión sobre acero, acero galvanizado y aluminio
 - Soldable

	Aplicación	Imprimación
	Sistema de pintura	
		Rendimiento:
	Agitación	2 min.
	Número de manos	1 - 2
	Espesor de la película	15-20 microns
	Evaporación a 20 °C	aprox. 10 min.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)685: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 685 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

