

### Glasurit® Aditivo antisilicona

# G / Z

**Aplicación:**

Se utiliza para evitar los fallos producidos por las siliconas (defectos de pintado)

**Observaciones:**

- No añadir jamás 580-100 dentro de la cabina de aplicación. Quitarse inmediatamente las ropas manchadas con Aditivo antisilicona.
- Si se utiliza 580-100 Aditivo antisilicona en la primera mano, utilizarlo también en todas las manos subsiguientes (al menos el mismo volumen).
- ¡No usar 580-100 en Lacas VOC Glasurit ni en Serie 22 Esmalte 2C HS VOC, 22 VOC MC600!

	<b>Sistema de pintura</b>	
	<b>Relación de mezcla</b>	Añadir 2-5% (máximo) de 580-100 al esmalte RFU.
	<b>Endurecedor</b>	
	<b>Diluyente</b>	

**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

