## 151-170 AE





Aplicación: Imprimación aparejo para metal

**Propiedades:** Apta para su uso sobre acero, acero galvanizado y aluminio.

Buena resistencia a la corrosión, excelente aspecto del esmalte.

Sistema de pintura El producto está listo para usar.

#### Modo de empleo



No usar envases de aerosol deformados. Mientras agita el envase, no golpear contra objetos sólidos. Durante la agitación, se liberan unas bolas de mezcla. Evitar golpes, fricciones e impactos.



No aplicar bajo la luz directa del sol. No exponer a la luz solar en el almacén.



Número de manos: ½ + 1

Espesor de película: máx. 120 µm

Evaporación a 20 °C: 20 segundos entre manos. 151-170 AE se ve transparente y no debe

ser aplicado hasta cubrición.




Viscosidad de aplicación a DIN 4:

٧ 4:

18-20 s

Vida de la mezcla a 20°C

### Aplicación:





Espesor de película: µm máx. 80

Observaciones de la aplicación Alternatively: max.120 μm with 60 s between the first and the second coat and 90 s flash-off before UV drying.

### Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1  $\mu m$ .

**2004/42/IIB(c II)(540)540:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII ) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 540 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leves y normativas en vigor.

# 151-170 AE

Imprimación aparejo UV gris spray





Secado por UV

 $5 \text{ min.} (UV-A > 6 \text{ mW/ cm}^2)$ 

Al utilizar lámparas LED, el tiempo de secado puede ser reducido debido a su mayor intensidad en el rango de longitud de onda dominante. Esto debe ser comprobado individualmente.



Lijado en húmedo

P800



lijadora orbital

P400 - P500

#### Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1  $\mu m$ .

**2004/42/IIB(c II)(540)540:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII ) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 540 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.