A-A-40

Aditivo texturizante Eco Balance

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	AraClass - Aditivo texturizante Eco Balance para AraClass laca.
Propiedades:	Adicionar 25 a 50 % de A-A-40 para producir la textura deseada o según la fórmula de mezcla publicada.
Observaciones:	Relación de mezcla / Aplicación: según especificación en la ficha técnica del producto en la que se vaya a usar A-A-40. Evaporación hasta mate entre manos y antes de meter al horno.

Secado a 60 °C	30 min

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 06/2022